



# BD Rowa™ Vmax 160

## Klasické řešení – flexibilní a vyhovující vašim požadavkům

Chcete maximální automatizaci v kombinaci s optimální flexibilitou? BD Rowa Vmax 160 lze přizpůsobit vašim specifickým požadavkům a je možné ho kombinovat se všemi našimi doplňky a verzemi pro vkládání zboží.

## Výhoda pro vás i vaše zákazníky

Získejte až o 67% více prostoru

Obslužte o 1/3 více zákazníků každý den

Ušetřete 85% času, který byste jinak využili ke správě skladu

## Řešení vstupu na míru

Poloautomatický nebo plně automatický. Plnění zepředu, ze strany, nebo z rohu. Dostupný také druhý vstupní pás.

## Optimální využití prostoru

Až 4000 balení na běžný metr – pro znatelně více místa v prodejním prostoru.

## Patentovaná technologie nabírací hlavy

HD-Multi-Picking technologie vám umožňuje nabrat až osm balení najednou, přičemž nezáleží na tom, zda jsou hranatá, oválná, nebo jinak zabalená.

## Nejvyšší stupeň automatizace

Možnost kombinace se všemi možnostmi – dostupný také integrovaný plně automatický vstup.

## Všestranný

Pro položky s rychlou, střední a pomalou obrátkou, volně prodejná léčiva, oblá a plastová balení a zboží, které je nutné uchovávat v chladu.

## Parametry

Šířka: 1,63 m

Výška: 1,70 – 3,50 m (v 5 cm intervalech)

Délky: 2,68 – 15,17 m (ve 48 cm intervalech)

Možné umístění: přízemí, suterén, patro

Nabírací hlavy: dostupná druhá nabírací hlava

Vstup a výstup: vstup přibližně 3 vteřiny (přímá dostupnost k prodeji), výstup přibližně 8 – 12 vteřin

Čárové kódy: CPN, CPN8, EAN a 2D čárové kódy

Bezpečnost: ochrana systému díky nepřerušovanému napájení (UPS), záložní počítač, vzdálené monitorování

# Technické údaje

Rozměry	Šířka	1,63 m	
	Výška	1,72 m – 3,52 m (v 5 cm intervalech)	
	Délka	2,68 – 15,17 m (ve 48 cm intervalech)	
Hladina hluku	Průměrná hladina hluku Lp,m	48,3 dB (A)	
Možnost umístění	Přízemí, suterén, patro		
Čas vstupu a výstupu	Vstup	Přibližně 3 vteřiny (přímá dostupnost k pultovému prodeji)	
	Výstup	Přibližně 8-12 vteřin (možnost až 9 balení najednou)	
Možnost skladování balení o velikostech	<b>Hrnatá balení</b>		
	Minimální velikost balení (h × š × v)	35 × 15 × 15 mm	
	Maximální velikost balení (h × š × v)	230 × 140 × 145 mm	
	Hmotnost	5 – 1000 g	
	<b>Oblá balení</b>		
	Minimální velikost balení	průměr 45 mm, výška 15 mm	
	Maximální velikost balení	průměr 140 mm, výška 145 mm	
	Hmotnost	5 – 800 g	
Čárové kódy	Identifikace a čtení PZN, PZN8, EAN a 2D čárových kódů		
Elektrické parametry	8A, 230 V, 50/60 Hz		
Spotřeba energie	V provozu	650 W s jednou nabírací hlavou	
		780 W se dvěma nabíracími hlavami	
	V pohotovostním režimu	348 W s jednou nabírací hlavou	
		379 W se dvěma nabíracími hlavami	
Bezpečnost	Ochrana systému díky nepřerušovanému napájení (UPS), záložní počítač, vzdálené monitorování		
Možnosti	2. nabírací hlava	2. vstupní pás	Rowa Label (značení)
	Rowa čistící modul	Rowa zálohovací systém	Rowa ProLog externí (plně automatické nakládání)
	Rowa chladící jednotka	Rowa MedPort	Rowa iProLog
Dopravníková technologie	Dopravní pás, výtah se servo technologií, spirálová skluzavka průměr 400 mm, možnost připojení pneumatické trubice		
Barvy	Bílá (RAL 9016), Antracit (RAL Design 000-25-00)		