

Testo 410-2 - Anemometr vrtulkový s integrovanou NTC sondou
Objednávací kód: **0206.05604102**



Cena bez DPH

194,80 Eur

Cena s DPH

233,76 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

- integrovaná vrtulka o průměru 40 mm
- integrovaný senzor vlhkosti (s dlouhodobou stabilitou)
- funkce Hold a Max/Min
- je možné vytvoření časové střední hodnoty
- ergonomický, malý a snadno se obsluhuje
- včetně ochranné krytky, baterií a kalibračního protokolu

NTC

Měřicí rozsah:	-10 do +50 °C
Přesnost:	±0,5 °C
Rozlišení:	0,1°C

Vlhkostní kapacitní senzor

Měřicí rozsah:	0 do 100 %rF
Přesnost:	±2,5 rF (5 do 95 %rF)
Rozlišení:	0,1 %rF

Lopatkový anemometr

Měřicí rozsah:	0,4 do 20 m/s
Přesnost:	±(0,2 m/s + 2% z naměř. hodnoty)
Rozlišení:	0,1 m/s

Hlavní technická data

Třída ochrany:	IP10
Typ baterie:	2 AAA mikro akumulátory
Životnost baterie:	60 h (průměrně, bez podsvícení displeje)
Typ displeje:	LCD
Rozměry:	133 × 46 × 25 mm (včetně krytky)
Provozní teplota:	-10 do +50 °C
Skladovací teplota:	-20 do +70 °C
Hmotnost:	110 g (vč. baterií a krytky)