

S90.196.120.FDAS.6 - Skříň bezpečnostní typ 90

Objednávací kód: **8101.VBFT1961206G**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Typy bezpečnostných skríň

Množstevná jednotka

Typ 90 - skládací dveře

ks

- Bezpečné a schválené uchovávaní nebezpečných materiálů na pracovištích
- 90 minutová ochrana proti požáru v souladu s EN 14470-1 (Typ 90)
- Použití vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů)
- Ve vrchní části místo pro odsávání vzduchu
- Police lze nastavit do volitelné polohy

- Uzemnění (standard)
- vyrábí se ve dvou šířkách (600 a 1 200 mm)
- dvojí barevné provedení

Obsluha

- Jemné dovření dveří
- Otvírání s minimálním úsilím - jednoduché a bezpečné
- Systém zavírání dveří je instalován mimo úložný prostor, což zvyšuje bezpečnost obsluhy a chrání důležité komponenty před korozí

Dveře

- Úhel otevření 90°, po otevření je viditelný celý úložný prostor skříně, při otevření nepřekáží, prostorově úsporné, chráněné bezzáchytyovými svislými páskami

Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu (standard)

- Drží dveře otevřené, což umožňuje pohodlný přístup k věcem uloženým ve skříni
- Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu s integrovaným systémem pro zavření dveří (tavitelný spoj), ten automaticky zavře dveře v případě indikace požáru

Standardní vybavení interiéru

Zásuvky

- Velký úložný prostor, plně vysouvatelné, plynule pohyblivé
- Svařené, nepropouští tekutiny
- Zátěž na jednu zásuvku (rovnoměrně rozložená) přibližně 60 kg (1200 mm) nebo 25 kg (600 mm)

Skříň šířky 1 200 mm (VBFT196.120)

- pár skládacích dveří
- rozměry (š × h × v) [mm]: vnější 1 200 × 615 × 1968, vnitřní 1 050 × 520 × 1 740
- hmotnost: přibližně 420 kg
- objem vany 33 l