



HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III
oddiel Sro, vložka 93626/B
Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898
Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: <http://www.helago-sk.sk>

FBP Portal 1 - Box portálový
Objednávací kód: **1501.FBPPortal1**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Vnútorné rozmery (š x h x v) [mm]

Množstevná jednotka

1 160 x 565 x 2 000 [mm]

ks

- Laminární modulární systém s vertikálním prouděním
- Třída čistoty podle EN ISO 14644 třída čistoty ISO 5, dle US FS 209E třída čistoty 100, ve farmaceutickém průmyslu odpovídá jakostní třídě A dle VYR7 (91/356/EEC)
- Každý modul je vybaven ventilátorem s elektronicky řízeným elektromotorem. Otáčky ventilátoru jsou řízeny mikroprocesorovou jednotkou, která snímá rychlost laminárního proudění na každém modulu zvlášť a udržuje ho na v programu nastavené hodnotě. Snímaná rychlost je zároveň zobrazována na displeji řídicí jednotky na ovládacím panelu
- Standardně jsou moduly dodávány s naprogramovanou rychlostí 0,45 m/s. Na přání lze rychlost nastavit v rozsahu 0,2 až 0,6 m/s. Tuto programovou změnu může na přání též provést servisní technik i u již dodaného a provozovaného zařízení
- Plášť modulu je z pozinkovaného plechu, jehož venkovní strana je opatřena polyesterovým lakem odstínu RAL 9010
- Tichý provoz je zajištěn kvalitním tlumičem hluku
- Filtrace vzduchu je zajištěna filtrační vložkou standardně s třídou filtrace H13 (HEPA), na přání lze osadit libovolně s vyšší třídou filtrace
- Rám je vyroben z ocelových uzavřených profilů opatřených vysoce chemicky odolným práškovým vypalovacím lakem
- Portálový box je vybaven osvětlením, po obvodu může být ohraničen plastovými lamelovými závěsy a případně vyroben jako pojízdný. Na přání zákazníka lze samozřejmě individuálně upravit (pevná stěna, speciální držáky, barva apod.)
- Mezi unikátní vlastnosti patří i snadná montáž, která zajišťuje možnost přemístění. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavebnicovou formu, tak je možné zařízení transportovat běžnými přístupovými cestami
- **Volitelné příslušenství:** Plastové lamelové závěsy - po obvodu může být sestava laminárních modulů ohraničena plastovými lamelovými závěsy (šířka lamely 200 mm, tloušťka 2 mm), které se navzájem překrývají
- Osvětlení: světlo v pracovním prostoru je zajištěno jednak z okolí přes plastové závěsy a jednak zářivkami osazenými pod čelním panelem portálu
- Pojízdná verze: dle potřeby lze modulový systém PORTAL 2, 3 a 4 vyrobit jako pojízdný