




Cena bez DPH 410,00 Eur

Cena s DPH 492,00 Eur

Parametre

Množstevná jednotka ks

Technické údaje:

- Rozměry: 160 × 90 × 25 mm
- Displej: jednobarevná obrazovka 128 × 64 pixel
- Paměť: 1 Mb
- Ukládání údajů: paměť až 50 000 bodů a 16 pokusů
- Baterie: nabíjecí, lithium-polymerové ionty (1 250 mAh), nabíjení baterie přes USB port na PC – umožňuje 48 hodin měření na jedno nabití a ukládání údajů za poslední 3 měsíce
- Použitelné senzory: až 3 současně
- Čas vzorkování (v reálném čase): 0,05 s / 3 kanály; 0,005 s / 1 kanál
- Čas vzorkování (bez připojení k PC): 0,0001 s / 1 kanál
- Rozlišení: 12 bit
- Digitální vstup / výstup: 1 kanál. Výstup: sinusová vlna, trojúhelníky, čtverce, pilová vlna, PWM
- Komunikační port: USB, sériový
- Vestavěná klávesnice: 7 kláves

Vlastnosti:

- Lehký a přenosný.

- Pracuje i bez připojení k PC (který je potřebný pro nabíjení baterií).
- Snadné použití: všechny příkazy jsou přístupné z menu.
- Nejsou potřeba žádné speciální paměťové karty nebo redukce. Všechny senzory jsou automaticky identifikovány.
- Do paměti 1 Mb je možné uložit více než 50 000 údajů.
- Vysoce výkonná lithium-polymerová baterie, rychlé nabíjení a dlouhá výdrž.
- Získané a do paměti uložené údaje mohou být převedeny do PC.
- Všechny operace jsou řízené pomocí jednoduchých menu.
- Všechny výsledky z pokusů mohou být převedeny do grafů.
- Možnost nastavení jazyků (italština, angličtina, francouzština, španělština, japonština, arabština, thajština, atd.)
- Nové senzory se stále vyvíjejí, interface může být aktualizován pro jejich rozpoznání a automatické použití.
- Až 3 senzory mohou být použity současně.
- Sériový port umožňuje připojení k PC bez USB portu.

Rozdíl mezi Sciencecube Pro (5001.9001) a Sciencecube Lite II (5001.9002)

- Displej: pouze u modelu 5001.9001
- Přenosný: pouze model 5001.9001
- Grafické zobrazení v reálném čase: pouze model 5001.9001
- Vstupní kanál – 5001.9001: 4 kanály, 5001.9002: 3 kanály
- Napájeno baterií: pouze model 5001.9001