



HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III
oddiel Sro, vložka 93626/B
Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898
Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk

Analytický síťovací stroj AS 200 Basic

Objednávací kód: **1306.300300001**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Typ zariadenia

Množstevná jednotka

Prístroj

ks

Analytické sieťovacie stroje rady AS 200 sa používajú v oblastiach výskumu a vývoja, pri kvalitatívnej kontrole surovín, medzikontrola a kontrola koncových výrobkov a tiež ku kontrole výrobného procesu. **Regulovateľný elektromagnetický pohon** ponúka optimálnu adaptáciu pre každý produkt. **Ostré frakcie** je možné získať dokonca i **po krátkej dobe sietovania**.

Model **AS 200 Basic** je ekonomickou alternatívou této řady se známou kvalitou a spolehlivosťí. Je vybaven digitálním nastavením výšky vibrací a doby sítování.

Příklady aplikací

chemikálie, hnojiva, káva, kovový prach, minerály, mouky, ořechy, písek, plasty, plniva, prací prášek, půdy, semena, slínek, stavební materiály, zrna, ...

Vlastnosti:

- digitální displej výkonu a času
- vhodný pro suché a mokré sítování
- USB připojení pro použití softwaru EasySieve
- vhodný pro suché a mokré sítování
- vynikající účinnost dělení i při krátkých časech sítování
- efektivní elektromagnetický pohon
- 3-D odhadzovací pohyb, který zajišťuje optimální využití otevřeného prostoru síta a umožňuje rovnoměrné rozprostření vzorku po celém povrchu sítování
- výška sady sít až do 450 mm
- neomezené nastavení všech procesních parametrů (čas, výkon)
- volitelné upínací zařízení "komfort"
- volitelný vyhodnocovací software EasySieve
- bezúdržbový
- jednoduchá obsluha, ergonomický design

Technická specifikace

Aplikace	dělení, frakce, určování velikosti částic
Oblast použití	zemědělství, biologie, chemie / plasty, stavební materiály, strojírenství / elektronika, životní prostředí / recyklace, jídlo, geologie / metalurgie, sklo / keramika, medicína / farmaceutika
Vstupní materiál	prášky, sypké materiály, suspenze
Rozsah měřítka*	20 µm - 25 mm
Pohyb při sítování	odhadzovací pohyb s točivým momentem
Max. dávka / přísun	3 kg
Max. počet dílů	9 / 17
Max. hmotnost sady sít	4 kg
Amplituda	digital, 1 - 100% (0 - 3 mm)
Řízená amplituda	-
Zobrazení času	digitální, 1 - 99 min
Vhodné pro sítování za sucha	ano
Vhodné pro sítování za mokra	ano
USB připojení	-
Včetně certifikátu / lze kalibrovat	-
Vhodné průměry sít	100 mm / 150 mm / 200 mm / 203 mm (8")
Max. výška sady sít	450 mm
Upínací zařízení	"standard", "komfort", každé pro mokré a suché sítování
Kód ochrany	IP 54 / IP 20
Elektrické napájení	různé napětí
Připojení k elektrické síti	1-fázové

Rozměry (š x v x h) 417 x 212 x 384 mm

Váha netto ~ 35 kg

Normy CE

Poznámka: *v závislosti na vstupním materiálu a nastavení zařízení/nastavení