

KBWF240 - Rastová komora s osvetlením a nastaviteľnou vlhkosťou, BINDER

Objednávací kód: **2103.90200336**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Objem [l]	247
Teplotný rozsah [°C]	0 až 70 (s osvetl. 10 až 60)
Séria	KBWF
Množstevná jednotka	ks

- Teplotný rozsah: 0 ° C až 70 ° C
- Teplotný rozsah s osvetlením: 10 ° C až 60 ° C

- Rozsah vlhkosti: 10% až 80% relatívnej vlhkosti
- 2 polohovateľné osvetľovacie kazety, každá s 5 žiarivkami
- Technológia predhrievacie komory APT.line™
- Nastaviteľná rýchlosť ventilátora
- Regulácia vlhkosti s kapacitným čidlom vlhkosti a zvlhčením par
- Regulátor s programovaním časového segmentu
- Zobrazenia pomocou farebného LCD monitora
- 2 rošty z nerezovej ocele
- Prístupový port so silikónovou zástrčkou, 30 mm, vľavo
- Trieda 3.1 nezávislý teplotné bezpečnostné zariadenie (DIN 12880) s vizuálnym a akustickým alarmom teploty
- Počítačové rozhranie: Ethernet
- ohrev dverí