

ISM4408P - Peristaltické čerpadlo REGLO s nezávislou reguláciou kanálov, 4/8, pre montáž do panelu

Objednávací kód: **1408.ISM4408P**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Prítok	0,001 - 35 ml/min (na kanál)
Kanály	4
Počet kladiek	8
Množstevná jednotka	ks

Charakteristika

- 4 nezávisle regulovateľné kanály
- Pro montáž do panelu
- Nepřetržitě čerpání, nebo přesné dávkování
- Flexibilita dvousměrného toku v každém kanálu
- Nezávislá kalibrace kanálu minimalizuje rozdíly mezi trubkami, výsledkem čehož je nejlepší možná přesnost kalibrace ve vícekanálovém peristaltickém čerpadle
- Nový snadno použitelný USB interface umožňuje rychlé spojení
- Včetně Windows® softwaru; ovládejte až 8 REGLO-ICC čerpadel
- Rutinní procesy založené na určitém čase umožňují komplexní vývoj pokusu

Technické údaje

- Průtok: 0,001 - 35 ml/min (na kanál)
- Kanály: 4
- Počet kladek: 8
- Typ motoru: krokové motory

- Diferenční tlak: max. 1,0 bar (14,5 psi)
- Ovládání: PC ovládání nebo pomocí klávesnice
- Rozměry: 182 × 127 × 145
- V souborech ke stažení naleznete přehled trubic