



BD Rowa™ EasyLoad

Technické údaje

Kapacita příjmu zásob	Obdélníková balení	cca 11 až 18 vteřin na balíček*
Kapacita vkládání balíčků	Minimální rozměry balíčku (h × š × v)	35 × 15 × 15 mm
	Maximální rozměry balíčku (h × š × v)	250 × 150 × 120 mm
	Hmotnost	5 - 800 g
Hladina hluku	Průměrná hladina akustického tlaku Lp,m je 50,1 dB (A).	
Čárové kódy	Rozpoznávání a zpracovávání PZN, PZN8, EAN a 2D čárových kódů	
Volby	Automatická detekce data expirace (vyraženého, nebo natištěného) (funkce OCR)	
Dostupné pro	BD Rowa™ Smart	
	BD Rowa™ Vmax 130	
	BD Rowa™ Vmax 160	
	BD Rowa™ Vmax 210	
	BD Rowa™ Vmax 320	
Připojení	Přímo k BD Rowa automatizovanému skladovacímu a výdejnímu systému (na jedné straně, nebo vzadu)	
	Připojení přes dopravní systém k BD Rowa automatizovanému skladovacímu a výdejnímu systému, možnost plnit více zařízení	

*Hodnota se liší podle celkové konfigurace.
OCR funkce má vliv na rychlost.

BD Rowa™ EasyLoad

Technické údaje

Kapacita dělicího pásu	240 balíčků / metr na dělicím pásu		
Dělicí pás	Celková výška	0,91 m	
	Šířka	0,49 m	
	Délka	BD Rowa™ Vmax	1.00 / 1.50 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 6.00 / 8.00 m
BD Rowa™ Smart		1.00 m	
Rozměry (d × š × v)	1,760 × 540 × 1,625 mm		
Hmotnost (bez pásů)	Přibližně 300 kg		
Elektrické parametry	230 V, 50/60 Hz		
Spotřeba energie	Normální režim	130 W	
	Když je systém připraven k provozu	79 W	
	Pohotovostní režim	0,5 W	