



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Množstevná jednotka

ks

Dráha se dvěma kladkami a dalšími doplňky pro zkoumání lineárního pohybu. 3 nastavitelné podpěry pro nastavení vodorovného zarovnání. Kladky se pohybují s minimálním třením na kolečkách s kuličkovým ložiskem vysoké kvality. Jsou připevněny magnety na jejich počátcích pro pokusy zahrnující obě pružné a nepružné srážky.

- **Hmotnost kladek:** 500 g
- **Délka měřítka vzdálenosti:** 1 000 mm
- **Celková délka:** 1 800 mm

Obsahuje:

- 1 dráha, 1,8m
- 1 dvoubodová podpěra
- 1 jednobodová podpěra se zarážkou
- 1 kladka
- 1 kladka se zaměnitelnou tlumící podložkou
- 1 přidavné závaží, 500 g
- 2 držáky pro světelnou závoru
- 1 držák na kladku
- 1 kladka
- 1 svorka pro tyč stojanu
- 1 sada přeuvačů
- 1 sada magnetů

Dodatečně vyžadované příslušenství:

- 5401.U350051 Kolo s drátěným výpletem pro optickou závoru
- 5401.U11365 Optická závara
- 5401.U11300230 3B NETlog™ (230 V, 50 / 60 Hz)
- 5401.U11361 Ultrazvukový senzor pohybu