



Cena bez DPH 1.358,00 Eur
Cena s DPH 1.629,60 Eur

Parametre

Typ zariadenia	Stolný konduktometer
Popis	Vratane elektrody TetraCon 325
Meraná veličina	Vodivosť, Salinita, TDS, Teplota
Množstevná jednotka	ks

inoLab Cond 7110 SET 1 Jednoduchý, spoľahlivý laboratorný konduktometer bez tiskárny v súprave se sondou TetraCon® 325 a príslušenstvom (50 ml standardu 1413 uS/cm a kádinkou MB 50), síťovým napáječom, stativem.

- Stolní mikroprocesorový konduktometr s paralelním měřením vodivosti a teploty
- Velký dobře čitelný LCD displej
- Displej zobrazuje současně hodnotu vodivosti a teploty
- AutoRead s automatickým rozeznáním stability měřené hodnoty
- Automatická kalibrace
- Lineární, nelineární nebo vypnutá teplotní kompenzace
- Nastavitelný časovač potřeby příští kalibrace

Technické parametry:

Typ	Cond 7110	Cond 7310
	0,0 ... 1000 mS/cm	
Vodivosť:	0.000 ... 1.999 μ S/cm, K= 0.01 cm ⁻¹	0,0 μ S/cm ... 1000 mS/cm 0,000 ... 1,999 μ S/cm, K=0,01 cm ⁻¹
Dodatečne	0.00 ... 19.99 μ S/cm, K= 0.01 cm ⁻¹	0,00 ... 19,99 μ S/cm, K=0,01 cm ⁻¹
Teplota:	-5,0 ... +105,0°C	

Salinita:	0,0 ... 70,0	
TDS:	0 ... 1999 mg/l	0 ... 1999 mg/l 0 ... 199,9 g/l
Specifický odpor:	-	0,00 ... 20 MΩcm
Přesnost (±1 digit) vodivost:	±0,5% měřené hodnoty	
Teplota:	±0,1°C	
Referenční teplota:	volitelná 20°C nebo 25°C	
Napájecí napětí:	220 V 4 x 1,5V AA 4 x 1,2V NiMH dobíjecí baterie	
Displej:	LCD	Podsvícený grafický LCD
Interface:	-	Mini USB
Memory:	-	500 manuálně/5 000 automaticky
Logger:	-	Manuální / časově řízený