

UN 55 - Sušárna s prirodzenou cirkulácií, SingleDISPLAY

Objednávací kód: **2107.UN55**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Typ obehu	S prirodzenou cirkuláciou
Značka, Výrobce	Memmert
Objem [l]	53
Vnútorné rozmery (š×v×h) [mm]	400 × 400 × 330
Vonkajšie rozmery (š×v×h) [mm]	585 × 784 × 514
Veľkosť	55
Množstevná jednotka	ks

Celonerezové opláštění přístroje (nerez ocel s jemnou strukturou), vnitřní komora z nerez oceli 1.4301 (ASTM 304), zadní kryt z pozinkované oceli, dotykový kontrolní panel ControlCOCKPIT pro nastavování všech parametrů (včetně pozice odvětrávací klapky), řídící jednotka SingleDISPLAY (popis funkce viz níže) interní paměť s kapacitou nejméně 10 let, digitální časovač (od 1 min. do 99 dnů a 23 hodin), funkce SetpointWAIT garantující, že program nebude spuštěn před dosažením nastavené teploty ve všech měřených bodech (v případě použití nezávislého teplotního čidla Pt100), nastavení tří libovolných kalibračních hodnot pro teplotu a další parametry (např. vlhkost) přímo na kontrolním panelu, rozšířený teplotní rozsah do 300 °C pro sušárny, rozhraní Ethernet v ceně u všech modelů, nový systém otvírání dveří pomocí svislého madla.

Přístroje řady Generation 2012 je možné velmi snadno programovat pomocí PC prostřednictvím softwaru AtmoCONTROL. Software AtmoCONTROL dovoluje čtení, uložení a správu dat v nejrůznějších formátech, online monitoring až 32 přístrojů, dálkovou správu, zasílání

alarmových hlášení na zadané emailové adresy. Pro modely SingleDISPLAY je možné stáhnout zdarma 90-ti denní verzi s možností zakoupení verze plné.

SingleDISPLAY

- Nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času, vlhkosti, osvětlení, koncentrace CO₂, O₂, tlaku,....
- Jedno teplotní čidlo Pt100 dle DIN třída A
- Rozhraní Ethernet
- Dvojitá ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880

- Objem [l] 53
- Vnitřní šířka [mm] 400
- Vnitřní výška [mm] 400
- Vnitřní hloubka [mm] 330
- Síta: možná/dodávaná 4/1
- Vnější šířka [mm] 585
- Vnější výška [mm] 784
- Vnější hloubka [mm] 514
- Napětí [V] 230
- Příkon max. [kW] 2,0
- Hmotnost [kg] 57