

K1600 - Laminárny box K 1600

Objednávací kód: **1503.K1600**



Cena bez DPH	3.918,00 Eur
Cena s DPH	4.701,60 Eur

Parametre

Popis	Jednotka s laminárným vertikálnym prouděním
Vonk. rozmery (š×h×v)	1624 × 633 × 718
Informace o ceně	Cena je bez dopravy a validace
Množstevná jednotka	ks

Jednotka s laminárným vertikálným prouděním, šířka 1600 mm a zvýšená hĺbka pracovného prostredia.

Nyní s časovačem provozu UV lampy

Větší hĺbka (625 mm) v porovnaní s jinými boxy série K

Laminární box je navrhnut tak, aby čistil vzduch od prachu při mikrobiologickém, biotechnologickém a biochemickém testování. Box zajišťuje sterilní podmínky pro ochranu zpracovávaného materiálu od vnějších nečistot.

Nejnovejší model laminárního boxu K 1600 je kombinací vysoce kvalitních materiálů, precizního zpracování a rozumné ceny.

Technické specifikace:

Proudění vzduchu

- Laminární, vertikální

Filtry:

- Vstupní filtr: polyamidový, třída EU3 (G3), podle PN-EN 779
- Hlavní filtr: absolutní HEPA (EN 1822), filtrační účinnost min. 99,995% pro MPPS

Mikroprocesorové ovládání:

- Automatický mód - automaticky provádí všechny aktivity pro správnou přípravu k operaci („profukování“, nastavení toku, zapnutí osvětlovací lampy)
- Manuální mód - uživatel může kdykoliv ovládat funkce boxu (proudění, osvětlovací lampa, UV lampa)

Box obsahuje digitální hodinový měřič a vnitřní sledovací systém hlásící provozní chyby.

Standardní vybavení boxu

- Osvětlovací lampa nad pracovním povrchem
- UV germicidní lampa
- Elektrická zásuvka na krytu boxu (2ks)
- Hodinový měřič provozu boxu a UV lampy
- Nerezová pracovní deska