

## **U2522C-02 - Pistová výveva WOB-L® 2522**

Objednávací kód: **8010.U2522C-02**



Cena bez DPH

564,00 Eur

Cena s DPH

676,80 Eur

Parametre

Rýchlosť čerpania [l/min]

18,3

Medzný tlak [kPa]

13,3

Výveva

Pistová

Množstevná jednotka

ks

WOB-L® 2522 suché pístové vývěvy jsou spolehlivým partnerem pro využití v oblasti fyziky především s vodnými roztoky. Vakuová vývěva

s kompresorem lze využít například k filtraci, vzorkování plynů, vakuovému sušení, vysoušení a v oblasti automatizační technologie. Integrovaný vakuový a tlakový měřič a regulátory umožňují nepřetržitě sledovat a nastavovat tlak. Vývěva je chráněna zachycovačem kapalin u sání.

Pro použití pouze se suchou nebo vodní parou.

Výhody:

- bezolejová
- snadné čištění
- snadná údržba
- snadné zacházení a ovládání
- robustní konstrukce

#### **Technické údaje**

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m<sup>3</sup>/h (l/min): 1,1 (18,3)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v m<sup>3</sup>/h (l/min): 0,76 (22)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v cfm (l/min): 0,76 (22)
- Konečný tlak v mbar (Torr): 133
- Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz
- Rozměry (š × h × v): 206 × 224 × 254 mm
- Hmotnost: 5,3 kg