

U2585C-50 - Piestová výveva WOB-L® 2585

Objednávací kód: 8010.U2585C-50



Cena bez DPH

1.671,00 Eur

Cena s DPH

2.005,20 Eur

Parametre

Rýchlosť čerpania [l/min]

166,7

Medzný tlak [kPa]

8

Výveva

Piestová

Množstevná jednotka

ks

WOB-L® 2585 suchá pístová výveva je ideálna pre čerpanie vodní páry a pre využití s požadovaným vakuem nad 80 mbar a vysokou rychlostí

průtoku (až 201 l/min). Vývěva poskytuje nepřetržité spolehlivé vakuum s vysokým průtokem. Vývěva je lehká, kompaktní a díky bezolejovému provozu je její údržba velmi snadná. Vývěva je dodávána se zachycovačem kapalin u sání, namontovaným manometrem.

Poznámka: vývěva se nedoporučuje pro čerpání organických, kyselých a zásaditých par.

Technické údaje

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m³/h (l/min): 10 (166,7)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v m³/h (l/min): 12,1 (201,7)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v cfm (l/min): 7,1 (201,7)
- Konečný tlak v mbar (Torr): 80
- Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz
- Rozměry (š × h × v): 432 × 191 × 305 mm
- Hmotnost: 11,2 kg